

IEKĀRTA: AIRCOMATIC® III



AC sistēmām:

- ⇒ *Tīra visu auto gaisa cirkulācijas sistēmu.*
- ⇒ *Novērš mikroorganismu vairošanos AC sistēmā.*
- ⇒ *Likvidē nepatīkamās smakas AC sistēmā.*
- ⇒ *Novērš alerģiskas reakcijas.*

Auto salonam:

- ⇒ *Neutralizē nepatīkamas smakas auto salonā, kuru izcelsme nav sasīta ar AC sistēmu.*
- ⇒ *Ražo ozonu.*
- ⇒ *Vairākas apkopes operācijas veicamas ar vienu iekārtu.*
- ⇒ *Pilnībā automatizēta sistēma, nav nepieciešama operatora iejaukšanās, ērti lietojama.*

- Iekārtā iebūvēts ļoti augstas kvalitātes ultraskaņas elements, kas vibrējot veido maza izmēra lāsīšu tvaiku (< 5µm).
- Apkopes laikā iekārtā esošais šķidrums netiek sildīts.
- Ventilators pūš šķidruma migliņu pa īpašas formas izplūdes cauruli. Tas nodrošina, ka jebkura lāsīte, kas lielāka par 5 µm tiek novadīta atpakaļ iekārtā.
- Ventilatoru pret putekļiem & mitruma ietekmi sargā filtrs.
- Ozona ģenerators ražo 20 mg ozona/h.
- 3 ozona ražošanas cikli (min): 0 – 15 – 30, iestādāmi ar piespiežamu slēdzi.
- Ozona ražošanu nav iespējams uzsākt, ja iekārtā nav iepildīta Wynn's Air Purifier ķīmija.
- Nerūsējoša tērauda korpuss.
- Plastikāta pārsegs ar rokturi.

- Nostiprināms šķidruma tvertnes vāks.
- 12 V DC strāvas barošana.
- Augstas temperatūras drošības nolasītājs.
- Šķidruma līmeņa noteikšana un kontrole mērot šķidruma spiedienu.
- Mikroprocesors kontrolē apkopes laiku, ņemot vērā apkārtējās vides temperatūru & atzīmē apstākļus, kādos notiek apkope.
- Nepārprotami apkopes procesa soļu indikatori ar 5 LED signāllampām.
- Viegli lietojams, izmantojot START/ STOP piespiežamo slēdzi.
- Ērti nomaināms drošinātājs, iebūvēta 12 V kontaktdakša.